

La tecnologia **al servizio**
delle esigenze della città.

TECNI . COVER[®]

La pratica soluzione
a scomparsa per erogare
elettricità, acqua,
aria compressa,
telefonia, audio e dati.

Tecnicover
è un **distributore di servizi**
totalmente a scomparsa
studiato per preservare l'aspetto
originario dell'area che lo ospita.

INTRODUZIONE AI PRODOTTI

La sempre maggiore sensibilità verso il nostro ineguagliabile patrimonio storico e architettonico e le sempre crescenti esigenze del mondo del lavoro trovano la loro perfetta sintesi nei distributori di servizi a scomparsa.

Questi dispositivi permettono l'erogazione di una molteplicità di servizi solo quando sia necessario, quindi, esaurito il loro compito, scompaiono restituendo all'area che li ospita l'aspetto originario e la completa fruibilità.

Sono quindi la soluzione perfetta per operare in sicurezza e nel rispetto delle norme salvaguardando il contesto architettonico in cui vengono installati.

TECNI COVER[®]

La vera soluzione al problema della disponibilità di servizi per tutte le attività all'aperto.

Tecnicover permette di avere a disposizione molteplici servizi in modo semplice e sicuro senza lasciare traccia della sua presenza.

Ha l'aspetto di un normale chiusino ma, una volta aperto, al suo interno è possibile predisporre **prese elettriche, idriche, telefoniche, dati, audio, aria compressa e per molti altri servizi.**

Trova la sua collocazione ideale in qualsiasi spazio, al chiuso o all'aperto, dove una volta cessate le attività vi sia la necessità di non avere ostacoli alla circolazione o, più semplicemente, si voglia preservare l'aspetto del luogo.

Con Tecnicover **l'erogazione del servizio avviene sempre a coperchio chiuso eliminando nello stesso tempo ogni ostacolo al passaggio e ogni possibilità di uso improprio.** Si tratta di un grande passo avanti nella sicurezza degli utilizzatori e del pubblico.

Tecnicover è equipaggiato con un chiusino in ghisa sferoidale conforme alla norma UNI EN 124 - classe D400, progettato specificamente per questa applicazione.

Sul chiusino non viene di conseguenza effettuata alcuna modifica che ne invaliderebbe la certificazione.

Si apre e si chiude con grande facilità grazie a due attuatori a gas e a una robusta e pratica serratura dotata di un semplice meccanismo che aiuta a mantenerla sempre pulita ed efficiente.

Grazie alle generose dimensioni, Tecnicover offre una grande capienza. **Sono possibili configurazioni sino a 6 prese elettriche interbloccate con relative protezioni, così come configurazioni idriche con 4 punti acqua con o senza contatori di consumo.** È infine possibile realizzare delle versioni ibride.

L'**assenza di sporgenze sul telaio** permette un perfetto accostamento alla pavimentazione circostante, in particolar modo quando questa sia in pietra, porfido o autobloccante, garantendo un risultato estetico impeccabile.

Tecnicover è poi personalizzabile in più modi: al centro del coperchio è possibile inserire in fusione sia un logo sia del testo per un prodotto veramente unico (opzione compatibile solamente con ordini in quantità); sul telaio è invece possibile applicare una piastra in acciaio inox personalizzabile a piacere.

Niente più pericolosi e anti-estetici cavi o tubi penzolanti, niente più torrette esterne a rischio di urto e manomissione, solo un invisibile chiusino perfettamente integrato nella pavimentazione.



Caratteristiche **meccaniche**

Chiusino	ghisa sferoidale a norma UNI EN 124 - classe D400
Finitura chiusino	vernice idrosolubile nera non tossica e non inquinante
Struttura e componentistica	acciaio inox AISI 304
Fissaggio prodotto-pozzetto	in 3 punti con viti per calcestruzzo in dotazione
Supporti elastici anti vibrazione	4 in policloroprene
Attuatori	2 molle a gas con controllo velocità di estensione
Sicurezza	serratura in acciaio inox AISI 304 con sistema automatico di protezione dalle impurità. Chiave a codifica non standard in opzione.
Dimensioni (mm) <i>chiusino e struttura</i>	Larghezza 600 x Altezza 365 x Profondità 600
Peso (kg)	70 kg circa

Caratteristiche **elettriche**

Normativa di riferimento	CEI EN 61439-1; CEI EN 61439-4
Tensione nominale	230V - 400V
Frequenza nominale	50-60Hz
Corrente nominale	16A - 32A - 63A
Numero prese installabili	da 1 a 6 prese interbloccate, con o senza fusibili, da 16 a 63 A, monofase e/o trifase
Classe isolamento	II 
Grado di protezione	IP67
Cavo di collegamento alla dorsale	H07RN8-F

Situazioni di **impiego**

Le molteplici possibilità di configurazione dei diversi servizi del Tecnicover possono essere proficuamente sfruttate in molti ambiti:

- aree mercatali
- campeggi
- aree sosta camper e roulotte
- parchi e giardini pubblici
- spazi per manifestazioni all'aperto
- centri commerciali
- padiglioni fieristici
- stadi
- centri e circoli sportivi
- aeroporti
- porti turistici
- stazioni ferroviarie
- industrie
- giardini privati



Alcuni esempi di configurazione:

A.



2 prese elettriche interbloccate con fusibili.

B.



4 prese elettriche interbloccate.

C.



Ibrida 2+2 prese elettriche ed idriche.

D.



4 prese idriche con contatori.

TECNI.CO
EDILIZIA s.r.l.

Via A. Sansovino, 50 - 10151 Torino

www.tecnicoedilizia.it

Per ricevere ulteriori informazioni sui nostri prodotti, richiedi un appuntamento con un esperto **TECNI COVER** chiamando il numero **+ 39 011 4553792** o scrivendo a info@tecnicoedilizia.it